

SPECIFIKATIONER

EGENSKABER	STANDARD	ENHED / KRAV	Dryback
Tykkelse	EN 17539	mm	2,5
Slidlag		mm	0,55
Vægt pr. m ²	EN ISO 23997	kg./m ²	ca. 4,31
Dimensioner			151,68 x 24,13 cm
Emballage			3,66 m ² / pakker 64 pakker / palle 234,24 m ² / palle
Clicksystem			
Længde tolerance	EN 17539	L ≤ 1500 mm: ΔL ≤ 0,5 mm L > 1500 mm: ΔL ≤ 0,3 mm	—
Bredde tolerance	EN 17539	ΔWAG ≤ 0,10 mm WMAX - WMIN ≤ 0,20 mm	—
Åbnings tolerance	EN 17539	OAVG ≤ 0,15 mm OMAX ≤ 0,20 mm	—
Højde tolerance	EN 17539	HAVG ≤ 0,10 mm HMAX ≤ 0,15 mm	—

PERFORMANCE

Klassifikation	EN 16511 EN ISO 10874	Klasse	  
Brandklassificering	EN 13501-1	Klasse	B _{fl} -S1
Skridhæmmende effekt	DIN 51130	Klasse	R10
Skridhæmmende effekt	EN 13893	Klasse	DS
Slidstyrke	EN 13329	Cyklusser	
Slagfasthed	EN 13329	mm	
Mikro ridsemodstand	EN 16094		
Kontorstol med hjul	EN ISO 4918	Cyklusser	
Bordbens test	EN 16581		
Modstandsdygtighed over for pletter	EN 438-2	Grad	
Låsesystemets styrke	ISO 24334	kN/m	
Dimensionsstabilitet efter varmpåvirkning	EN ISO 23999	%	≤ 0,25
Dimensionsstabilitet /curling	EN ISO 23999	mm	
Lydisolering	EN ISO 10140	dB	Ca. 3
Antistatiske egenskaber	EN 1815 Method A	kV	0,1
Termisk ledningsevne	EN 12664	(W/m*K)	0,091
Termisk modstand	EN 12664	(m ² *K)/W	0,028
CE mærkning	EN 14041	CE	    