

SPECIFIKATIONER

EGENSKABER	STANDARD	ENHED / KRAV	SPC Rigid
Tykkelse	EN 17539	mm	6,0
Slidlag		mm	0,55
Vægt pr. m ²	EN ISO 23997	kg./m ²	ca. 10,30
Dimensioner			151,76 x 24,13 cm
Emballage			2,197 m ² / pakker 48 pakker / palle 105,47 m ² / palle
Clicksystem			Uni push
Længde tolerance	EN 17539	L ≤ 1500 mm: ΔL ≤ 0,5 mm L > 1500 mm: ΔL ≤ 0,3 mm	Passed
Bredde tolerance	EN 17539	ΔWAG ≤ 0,10 mm WMAX - WMIN ≤ 0,20 mm	Passed
Åbnings tolerance	EN 17539	OAVG ≤ 0,15 mm OMAX ≤ 0,20 mm	Passed
Højde tolerance	EN 17539	HAVG ≤ 0,10 mm HMAX ≤ 0,15 mm	Passed

PERFORMANCE

Klassifikation	EN 16511 EN ISO 10874	Klasse	 (23) (34)
Brandklassificering	EN 13501-1	Klasse	B _n -S1
Skridhæmmende effekt	DIN 51130	Klasse	R10
Skridhæmmende effekt	EN 13893	Klasse	DS
Slidstyrke	EN 13329	Cyklusser	≥ 7000 (Method B)
Slagfasthed	EN 13329	mm	≥ 1800
Mikro ridsemodstand	EN 16094		≤ 1MSR-A2
Kontorstol med hjul	EN ISO 4918	Cyklusser	25000
Bordbens test	EN 16581		Ingen synlig skade
Modstandsdygtighed over for pletter	EN 438-2	Grad	Gruppe 1+2: klasse 5 Gruppe 3: klasse 4
Låsesystemets styrke	ISO 24334	kN/m	Kort side: ≥ 2,0 Lang side: ≥ 3,5
Dimensionsstabilitet efter varmepåvirkning	EN ISO 23999	%	≤ 0,15 %
Dimensionsstabilitet /curling	EN ISO 23999	mm	≤ 2
Lydisolering	EN ISO 10140	dB	19 dB
Antistatiske egenskaber	EN 1815 Method A	kV	0,1
Termisk ledningsevne	EN 12664	(W/m*K)	0,119
Termisk modstand	EN 12664	(m ² *K)/W	0,051
CE mærkning	EN 14041		