

Premium overfladebehandling

UZIN TURBO PROTECT PLUS

Hård trafik, 2-K PUR overfladebehandling til langtidsbeskyttelse af elastiske gulvbelægninger

ANVENDELSESOMRÅDE:

- ▶ overfladebehandling til beskyttelse af nye og eksisterende elastiske gulvbelægninger.

VELEGNET TIL:

- ▶ elastiske gulvbelægninger
- ▶ LVT / LVP (luksus vinylfliser /-plankegulve)
- ▶ Linoleum med PUR overflade
- ▶ Vinyl
- ▶ VCT (kompositionsfliser af vinyl)
- ▶ Gulvbelægninger af gummi/kautschuk
- ▶ natur- og kunststen, keramiske fliser
- ▶ interiør bolig (lejligheder, huse)
- ▶ interiør erhverv (kontorer, hospitaler, skoler, universiteter, biblioteker, butikker, assisteret bolig)



PRODUKTFORDELE / EGENSKABER:

UZIN Turbo Protect Plus er en vandbaseret 2-K PUR overfladebehandling der beskytter gulvbelægningerne i ekstra lang tid. Meget modstandsdygtig overfor mekanisk og kemisk belastning. Produktet er blevet udviklet til brug på gulve i privat- og erhvervssektoren. Kun til indendørs brug.

- ▶ Beskytter underlaget imod nedtrængende materialer
- ▶ Til alle elastiske gulvbelægninger (glatte og let præget)
- ▶ Reducerer udlægningsomkostningerne, fordi det kun er nødvendigt at påføre 1 lag
- ▶ Gør den efterfølgende daglige rengøring lettere og derved også billigere (lav pris pr. m²)
- ▶ Giver gulvbelægningen en fremragende smudafvisende overflade.
- ▶ Tørre og hælder hurtigt
- ▶ Til gulve med hård belastning i bolig- og erhvervsområder, samt elastiske gulvbelægninger i sportshaller mm.
- ▶ Blegner eller gulner ikke.



TEKNISK DATA:

Emballage	komp. A: 4 l plastdunk komp. B: 1 l plast flaske
Farve våd	mælkevid
Farve tør	klar mat
Forbrug	ca. 45 - 50 m ²
Bearbejdningstemperatur	16 - 24 °C
Bearbejdningstid / pot life	ca. 1 time efter komp. B er tilført*
Belastningsbar	8 - 12 timer*

* Ved 21 °C og en RF på 65%. Forbruget er et ca. forbrug der kan variere, afhængigt af underlaget



FORBEREDELSE AF UNDERGULVET:

- ▶ Læs alle anvisninger og sikkerhedsdatabladet (SDS) til begge komponenter, før brug.
- ▶ Gulvet skal have en ubeskadiget, solid, tør, ren struktur uden nogen form for urenheder, som fedt, olie, maling og voks. Brug altid UZIN Basic Cleaner, og skuremaskine med underliggende grå rondel inden gulvet overfladebehandles.
- ▶ Brug en vandstøvsuger til opsugning af det beskidte vaskevand.
- ▶ Gulvet skal neutraliseres 2 – 3 gange med en mikrofibermoppe og rent vand, med efterfølgende vandsugning.
- ▶ Overfladen skal være tør før påføring.
- ▶ Beskyt alle overflader, der ikke skal behandles, med tape eller andre materialer.

FORARBEJDNING:

1. Dunkens indhold skal have stuetemperatur før brug.
2. Omryst komponent A grundigt i mindst 2 minutter før komponent B tilsættes.
3. Tilsæt komponent B til komponent A (blandingsforhold 1 : 4) og omryst omgående og grundigt i mindst 2 minutter mere.
4. Lad produktet hvile i 5 minutter (vigtigt for at undgå luftbobler).
5. Hæld det blandede produkt direkte på gulvet.
6. Mæt rullen med UZIN Turbo Protect og begynd påføringen. Lad rullen gøre arbejdet (tryk ikke på rullen)
BEMÆRK: Brug udelukkende en UZIN Turbo Protect rulle (UZIN Mikrofiber rulle 11 mm - 82642) til udlægningen da denne sikrer et korrekt forbrug.
7. Fordel det udlagte produkt ved brug af Turbo Protect rullen. Begynd i en retning og rul på tværs (vend 90 grader) af denne når materialet er udlagt.
8. Ca.. 50 m² pr. dunk. Påføring af for tynde lag kan resultere i en ujævn glans og striber.
9. Rengør omgående redskaberne med vand efter brug. Kasser rullen og brug en ny til hvert job.

VIGTIG INFORMATION:

- ▶ En holdbarhed på 12 mdr. når den opbevares ved 23 °C, i den originale emballage. Beskyt mod frost. Genluk forsigtigt og tæt de åbne beholdere, og brug indholdet hurtigt. Lad dunken opnå stuetemperatur før brug.
- ▶ Hærdningsprocessen tager cirka 7 dage. Vent, indtil produktet er helt hærdet, inden du lægger tæpper og måtter. Gulvet kan gås på efter 8 - 12 timer, men er modtageligt overfor mekaniske belastninger (ridses let) før det er færdigt hærdet. Brug ikke et rengøringsmiddel/væske, før produktet er fuldstændigt hærdet (brug kun en tør støvmoppe hvis nødvendigt).
- ▶ Kan bedst bearbejdes ved temperatur imellem 20 - 25 °C, med gulvtemperaturen over 16 °C og RF under 65%. Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger tørretiden. Mens høje temperaturer og lav luftfugtighed forkorter arbejdstiden.
- ▶ Bløde nopper / kontorstolehjul med bløde hjul, skal monteres på alle flytbare stole, borde, fast inventar mm. for at undgå skader og unødvendige ridser, på overfladen.
- ▶ Hvis endnu et lag er påkrævet, bør der indhentes teknisk rådgivning.

Certificeret til:

- ▶ modstandsdygtig overfor kemikalier iht. DIN 68861
- ▶ egnet til legetøj EN 71-3
- ▶ skridhæmmende R9 iht. DIN 51130
- ▶ sportsgulve DIN 18032

ARBEJDS- OG MILJØBESKYTTELSET:

Comp. A: Ingen mærkning. Comp. B: Indeholder præpolymeriserede isocyanater. Farlig ved indånding. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kan irritere luftvejene. Begge komponenter: Sørg for god ventilation under og efter bearbejdning, brug beskyttelsescreme og beskyttelseshandsker / beskyttelsesbriller. Undgå kontakt med øjne og hud. Ved kontakt med øjnene, skyl straks grundigt med vand og søg lægehjælp. I tilfælde af hudkontakt, vask straks med rigeligt sæbe og vand. Følg sikkerhedsoplysningerne på produktmærket og sikkerhedsdatabladet. Lugt neutral og økologisk og fysiologisk harmløs efter hærdning. Sikkerhedsforskrifter:

MAL-Kode: 00-3 (1993) Opbevares utilgængelig for børn.

BORTSKAFFELSE:

Saml produktrester og genbrug dem hvis muligt. Undgå at produkterne komme ned i afløb, vandløb eller trænge ned i jorden. Beholdere, der er blevet skrabet rene og som er drypfri, kan genanvendes. Beholdere med flydende restindhold, samt opsamlede flydende rester, er klassificeret som farligt affald. Beholdere med restindhold, der er hærdet, kan bortskaffes som byggeaffald.